

## Alimentations ATX 2.2 - Bulk

ATX version 2.2

REAL POWER

- Alimentation: ATX 20+4 avec connecteur P4/12V 4 broches
- Périphériques: 1 x SATA, 4 x HDD, 1 x FDD (26110)  
2 x SATA, 6 x HDD, 1 x FDD (26112)
- Rail 12v: x 2 / 16 et 16A (26110)  
x2 / 18 et 12A (26111)  
x2 / 18 et 18A (26112)
- Ventilateur: 120 mm
- Tension: 230v



Réf.	Désignation
26110	Alimentation ATX 2.2 - 300W - Real Power - 120mm - PFC 70+
26111	Alimentation ATX 2.2 - 350W - Real Power - 120mm - PFC 70+
26112	Alimentation ATX 2.2 - 400W - Real Power - 120mm - PFC 70+

## Alimentations ATX 2.2 - PFC

ATX version 2.2

SAGA II

- Alimentation: ATX 20+4 avec connecteur P4/12V 4 broches
- Périphériques: 3 x SATA, 4 x HDD, 1 x FDD, 1 x PCI-E (26146)  
4 x SATA, 5 x HDD, 1 x FDD, 1 x PCI-E (26147)
- PFC: Non
- Rail 12v: x 2 (de 10 à 16A selon le modèle)
- Ventilateur: 120 mm
- Tension: 230v



Réf.	Désignation
26146	Alimentation ATX 2.2 - 400W - Saga - 120mm - PFC 70+
26147	Alimentation ATX 2.2 - 500W - Saga - 120mm - PFC 70+

## Alimentations ATX 2.2 - PFC actif

ATX version 2.2

Bluestorm Pro

- Alimentation: ATX 20+4 avec double connecteur P4/12V 4 broches
- Périphériques: 3 x SATA, 6 x HDD, 2 x FDD, 1 x PCI-E (26136)  
4 x SATA, 6 x HDD, 2 x FDD, 2 x PCI-E (26137)
- PFC: Actif
- Rail 12v: x 2 / 14 et 15A (26136)  
x 2 / 18 et 18A (26137)
- Ventilateur: 120 mm
- Tension: Universelle 110-230v



Réf.	Désignation
26136	Alimentation ATX 2.2 - 400W - BlueStorm II - 120mm - PFC actif
26137	Alimentation ATX 2.2 - 500W - BlueStorm II - 120mm - PFC actif

## Alimentations ATX 2.3 - PFC actif - Bulk

ATX version 2.3

APN

- Alimentation: ATX 20+4 avec connecteur P4/12V 4 broches
- Périphériques: 4 x SATA, 2 x HDD, 1 x FDD
- PFC: Actif
- Rail 12v: x 2 / 18 et 18A (26150-500)
- Ventilateur: 120 mm
- Tension: Universelle 110-230v



Réf.	Désignation
26150-350	Alimentation ATX 2.3 - 350W - APN - 120mm - PFC actif
26150-400	Alimentation ATX 2.3 - 400W - APN - 120mm - PFC actif
26150-500	Alimentation ATX 2.3 - 500W - APN - 120mm - PFC actif

## Alimentations ATX 2.3 - PFC actif - Bulk

ATX version 2.3

GHN

- Alimentation: ATX 20+4 avec connecteur P4/12V 4 broches
- Périphériques: 2 x SATA, 4 x HDD, 1 x FDD
- PFC: Actif
- Rail 12v: x 2
- Ventilateur: 120 mm
- Tension: Universelle 110-230v



Réf.	Désignation
26152-350	Alimentation ATX 2.3 - 350W - GHN - 120mm - PFC 80+
26152-400	Alimentation ATX 2.3 - 400W - GHN - 120mm - PFC 80+
26152-500	Alimentation ATX 2.3 - 500W - GHN - 120mm - PFC 80+

## Alimentations ATX 2.2 - 0dB

ATX version 2.2

Fanless

La gamme Fortron Zen présente l'incroyable avantage d'être totalement silencieuse (0 dB). Cette caractéristique n'empêche en rien le fonctionnement normal de l'alimentation.

- Alimentation: ATX 20+4 avec connecteur P4/12V 4 broches
- Périphériques: 2 x SATA, 6 x HDD, 1 x FDD
- PFC: Actif
- Rail 12v: x 2 (13 et 14A pour les 2 modèles)
- Tension: Universelle 110-230v



Réf.	Désignation
26120	Alimentation ATX 2.2 - 300W - Fanless - 0 dB - PFC actif
26122	Alimentation ATX 2.2 - 400W - Fanless - 0 dB - PFC actif