

Alimentation Mini ITX - 81.5x150x40.3mm - 180W

- Format: Mini ITX
- Dimensions:
 - Largeur: 81.5mm
 - Profondeur: 150mm
 - Hauteur: 40.3mm
- Sans interrupteur
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
26405	Alimentation MINI ITX - 180W

Alimentation Mini ITX - 50x180x30mm - 60W

- Format: Mini ITX
- Dimensions:
 - Largeur: 50mm
 - Profondeur: 180mm
 - Hauteur: 30mm
- Sans interrupteur
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
26406	Alimentation MINI ITX - Open Frame - 60W

Alimentation Pico ITX - 46x33.5x12mm - 65W

- Format: Pico ITX
- Dimensions:
 - Largeur: 46mm
 - Profondeur: 33.5mm
 - Hauteur: 12mm
- Sans interrupteur
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
26407	Alimentation Pico ITX - avec transfo - 65W

Alimentation SFX - 125x100x63.5mm - 300W

- Format: SFX
- Dimensions:
 - Largeur: 125mm
 - Profondeur: 100mm
 - Hauteur: 63.5mm
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
2649	Alimentation SFX - 125x100x63.5 - 300W

Alimentation SFX - 125x100x63mm - 200W ou 270W

- Format: SFX
- Dimensions:
 - Largeur: 125mm
 - Profondeur: 100mm
 - Hauteur: 63mm
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
2640	Alimentation SFX - 125x100x63 - 200W
2640-270	Alimentation SFX - 125x130x63 - 270W

Alimentation SFX - 130x125x63.5mm - 250W

- Format: SFX
- Dimensions:
 - Largeur: 130mm
 - Profondeur: 125mm
 - Hauteur: 63.5mm
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
2643-250	Alimentation SFX - 130x125x63.5 - 250W

Alimentation SFX - 100x125x63mm - 180W

- Format: SFX
- Dimensions:
 - Largeur: 100mm
 - Profondeur: 125mm
 - Hauteur: 63mm
- Sans interrupteur
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
2641	Alimentation SFX - 100x125x63 - 150W

Alimentation Flex ATX - 82x150x40mm - 180W

- Format: Flex ATX
- Dimensions:
 - Largeur: 82mm
 - Profondeur: 150mm
 - Hauteur: 40mm
- Sans interrupteur
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
2642	Alimentation Flex ATX - 82x150x40 - 180W

Alimentation HPC - 150x100x86mm - 300W

- Format: Micro ATX / HPC
- Dimensions:
 - Largeur: 150mm
 - Profondeur: 100mm
 - Hauteur: 86mm
- Sans interrupteur
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
2624	Alimentation Micro ATX - 150x100x86 - 300W

Alimentation ATX / 1U - 90x51x205mm - 300W

- Format: ATX / 1U
- Dimensions:
 - Largeur: 90mm
 - Profondeur: 205mm
 - Hauteur: 41mm
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
2651	Alimentation ATX / 1U - 90x51x205 - 300W

Alimentation ATX / EPS redondante

- Format: ATX 2.2 et EPS 2.91
- Alimentation: ATX 24 avec P4/12V 8 broches
- Périphériques: 11 x HDD / 1 x FDD
- Ventilation: 4 ventilateurs de 40mm
- Dimensions:
 - Largeur: 150mm
 - Profondeur: 200mm
 - Hauteur: 86mm
- Modules: Hotplug
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
2621R5	Alimentation EPS + ATX Redondante - 2 X 500W

Alimentation AT - 150x118x86mm - 230W

- Format: AT avec interrupteur
- Dimensions:
 - Largeur: 150mm
 - Profondeur: 118mm
 - Hauteur: 86mm
- Sans interrupteur
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
2604LC	Alimentation AT - 150x118x86 - 230W