



Power Over eSATA

Le Serial-ATA externe ou eSATA souffre aujourd'hui d'un défaut assez rebutant, notamment pour les utilisateurs mobiles : il demande l'utilisation de deux câbles, l'un pour la connectique au PC et l'autre pour l'alimentation électrique.

Le Power Over eSATA ou eSATAp permet d'éliminer définitivement l'utilisation d'une alimentation externe. Il est donc possible de proposer des périphériques auto-alimentés, 5V ou 12V qui se basent sur un seul et unique câble.

Le connecteur Power Over eSATA est compatible avec le connecteur eSATA actuel. Le eSATAp conserve le taux de transfert de 3Go/s comme l'eSATA.

Câble eSATAp mâle vers eSATAp femelle

Permet d'étendre votre connexion eSATAp à une longueur d'un mètre.

- Connexion : 1 x eSATAp mâle
1 x eSATAp femelle
- Voltage : 5v



Réf.	Désignation
84389	Câble eSATAp mâle vers eSATAp femelle - 1m

Câble eSATAp mâle vers eSATAp mâle

Permet de connecter un périphérique externe (solutions de stockage) directement sur votre port eSATAp.

- Connexion : 2 x eSATAp mâle
- Voltage : 5v



Réf.	Désignation
84386	Câble eSATAp mâle vers eSATAp mâle - 1m

Câble eSATAp mâle vers SATA 22 pins

Permet de connecter un disque dur 2 1/2 directement sur votre port eSATAp.

- Connexion : 1 x eSATAp mâle
1 x SATA 22 pins 2 1/2
- Voltage : 5v



Réf.	Désignation
84397	Câble eSATAp vers SATA 22pin 2 1/2 - 1m

Câble eSATAp mâle vers micro SATA 16 pins

Permet de connecter un périphérique MicroSATA directement sur votre port eSATAp.

- Connexion : 1 x eSATAp mâle
1 x micro SATA 16 pins
- Voltage : 5v



Réf.	Désignation
84416	Câble eSATAp vers Micro SATA 16 pin - 1m

Câble eSATAp vers slim SATA 13 pins

Permet de connecter un périphérique directement sur votre port eSATAp.

- Connexion : 1 x eSATAp mâle
1 x slim SATA 13 pins (7+6pin) mâle
- Voltage : 5v



Réf.	Désignation
84414	Câble eSATAp vers slim SATA 13 pin - 1m

Câble eSATAp mâle vers SATA 22 pins

Permet de connecter un disque dur 3 1/2 directement sur votre port eSATAp.

- Connexion : 1 x eSATAp mâle
1 x SATA 22 pins
1 x Molex
- Voltage : 12v



Réf.	Désignation
84412	Câble eSATAp vers SATA 22 pin 3 1/2 - 1m

Contrôleur PCI-E eSATAp - 2 x 5/12v

Permet d'ajouter 2 ports eSATAp sur tout ordinateur disposant d'un port PCI-Express. Alimentation via le connecteur FDD.

- Type : PCI Express 1x
- Connexion : 2 x eSATAp femelle
- Voltage : 5 / 12v
- Raid : 0, 1, 5, 10



Réf.	Désignation
89233	Contrôleur PCI-E eSATAp - 2 x 5V/12V

Adaptateur eSATAp vers eSata + USB

Permet d'ajouter 1 port eSATAp + 1 port USB sur tout ordinateur disposant d'une connexion eSATAp.

- Connexion : 1 x eSATAp mâle
1 x eSATA femelle + USB A femelle
- Voltage : 5v



Réf.	Désignation
65119	Adaptateur eSATAp vers eSATA + USB

Contrôleur ExpressCard eSATAp

Permet d'ajouter 1 port eSATAp sur tout ordinateur disposant d'un port ExpressCard 34mm.

- Type : ExpressCard 34mm
- Connexion : 1 x eSATAp femelle
- Voltage : 5v



Réf.	Désignation
66222	Contrôleur ExpressCard eSATAp - 1 port

Adaptateur SATA femelle / micro SATA mâle

Adaptateur monobloc permettant de connecter un périphérique SATA vers Micro SATA et inversement.

- Connexion : 1 x SATA + alim femelle
1 x µSATA + alim mâle
- Type : Monobloc



Réf.	Désignation
61695	Adaptateur SATA femelle / µSATA mâle