

Caméra IP filaire & wifi M-JPEG + PoE

- Connexion: Ethernet + wifi (selon modèle)
- Résolution: 640x480 (30 img/s)
- Capteur: CMOS
- Format vidéo: M-JPEG 5 niveaux
- Objectif: Fixe 3.6mm / F2.0
- Angle de vue: H: 47° / V:36°
- Sensibilité: 1.9 Lux
- Focus/Zoom: Manuel / Fixe
- Alimentation: 12V et PoE 802.3af (selon le modèle)
- Usage Pro.: Doc. et firmware en Anglais



Réf.	Désignation
ICA107	Caméra IP filaire - M-JPEG 640x480
ICA107P	Caméra IP filaire - M-JPEG 640x480 - PoE
ICA107W	Caméra IP filaire et wifi 802.11b/g - 54Mbps

Caméra IP filaire & wifi + LED blanches

- Connexion: Ethernet + wifi (selon modèle)
- Résolution: 1280x1024 (15 img/s)
- Format vidéo: MPEG-4, M-JPEG, H.264
- Objectif: Fixe 4.3mm / F1.8
- Angle de vue: H: 44° / V:35°
- Sensibilité: 1.5 Lux - 0 (Leds ON)
- Audio: 2 voies - In (micro intégré) et Out
- Stockage: Emplacement carte micro SD pour sauvegarde image/vidéo
- Alimentation: 12V et PoE 802.3af (injecteur non inclus)
- Usage Pro.: Doc. et firmware en Anglais



Réf.	Désignation
ICA100	Caméra IP mégapixel + PoE + LED blanches
ICA100W	Caméra IP filaire & wifi N + PoE + LED blanches

Caméra IP mégapixel avec objectif interchangeable

- Connexion: Ethernet 10/100Mbps
- Résolution: 2 MEGA - 1600x1200 (15 img/s)
- Capteur: CMOS
- Format vidéo: M-JPEG / H.264
- Objectif: Fixe 6mm / F1.2 Interchangeable - CS 1/3"
- Angle de vue: H: 43° / V:33°
- Sensibilité: 1 Lux
- Audio: 2 voies (In/Out - micro intégré)
- Stockage: Emplacement SD Card pour sauvegarde image/vidéo
- Alimentation: 12V ou PoE (injecteur non inclus)
- Usage Pro.: Doc. et firmware en Anglais



Réf.	Désignation
ICA125H	Caméra IP mégapixel + PoE + obj. interchangeable

Caméra IP extérieure IP66 + infrarouge 25m

- Utilisation: Intérieur / extérieur
- Connexion: Ethernet 10/100Mbps
- Résolution: VGA ou 704x576 (selon le modèle)
- Capteur: 1/3" CCD Sony
- Format vidéo: MPEG-4, M-JPEG, H.264
- Objectif: Fixe 6.0mm / F2.0
- Angle de vue: H: 39° / V:29°
- Sensibilité: 0.1 Lux et 0 Lux en IR (25m)
- Fonctions: Audio, zoom, 3GPP
- Boîtier: IP66
- Alimentation: 12V ou PoE (selon le modèle)
- Usage Pro.: Doc. et firmware en Anglais



Réf.	Désignation
ICA312	Caméra IP VGA extérieur IP66 + IR 25m
ICA312H	Caméra IP 704x576 IP66 + IR 25m + H.264 + PoE

Caméra IP mégapixel IP66 + infrarouge 30m

- Utilisation: Intérieur / extérieur
- Résolution: 1.3 MEGA - 1280x1024 (15 img/s)
- Capteur: 1/3" CCD Sony
- Format vidéo: MPEG-4 / M-JPEG / H.264
- Objectif: 6.0mm / F1.6
- Angle de vue: H: 39° / V:29°
- Sensibilité: 0.1 Lux et 0 Lux en IR (30m)
- Fonctions: Audio, zoom, 3GPP
- Boîtier: IP66 - chauffé et ventilé
- Alimentation: 2x12V (caméra PoE + caisson)
- Usage Pro.: Doc. et firmware en Anglais



Réf.	Désignation
ICA350H	Caméra IP extérieur IP66 + IR30m / chauffée ventilée

Caméra mini dôme IP mégapixel + PoE

- Connexion: Ethernet 10/100Mbps
- Résolution: MEGA - 1080p - 1920x1080 (15 img/s)
- Capteur: CMOS
- Format vidéo: MPEG-4 / M-JPEG / H.264
- Objectif: Fixe 4.3mm / F1.8
- Angle de vue: H: 47° / V:36°
- Sensibilité: 0.2 Lux
- Audio: 1 voie (In - micro intégré)
- Stockage: Emplacement carte micro SD pour sauvegarde image/vidéo
- Alimentation: PoE (injecteur non inclus)
- Usage Pro.: Doc. et firmware en Anglais



Réf.	Désignation
ICA131H	Camera IP mini dôme mégapixel + PoE

Caméra dôme IP mégapixel + PoE

- Connexion: Ethernet 10/100Mbps
- Résolution: 1.3 MEGA - 1280x1024 (15 img/s)
- Capteur: CMOS
- Format vidéo: MPEG-4 / M-JPEG / H.264
- Objectif: Fixe 4.3mm / F1.8
- Sensibilité: 1 Lux
- Audio: 2 voies (In/Out)
- 3GPP: Affichage sur mobile 3G
- Alimentation: 12V ou PoE (injecteur non inclus)
- Zoom: Ajustable (digital)
- Usage Pro.: Doc. et firmware en Anglais



Réf.	Désignation
ICA130H	Caméra IP dôme mégapixel + PoE

Caméra dôme mégapixel IP66 varifocale + infrarouge 20m

- Utilisation: Intérieur / extérieur
- Connexion: Ethernet 10/100Mbps
- Résolution: 1.3 MEGA - 1280x1024 (15 img/s)
- Capteur: CMOS
- Format vidéo: MPEG-4 / M-JPEG / H.264
- Objectif: Varifocale de 2.7 à 9mm
- Sensibilité: 1 Lux et 0 Lux en IR
- Fonctions: Audio, zoom, 3GPP
- Boîtier: IP66 (anti vandalisme)
- Alimentation: 12V ou PoE (injecteur non inclus)
- Usage Pro.: Doc. et firmware en Anglais



Réf.	Désignation
ICA135H	Camera IP dôme IP66 + obj. varifocale + IR 20m

Caméra dôme IP motorisée mégapixel + infrarouge

- Connexion: Ethernet 10/100Mbps
- Résolution: 1.3 MEGA - 1280x1024 (15 img/s)
- Capteur: CMOS
- Format vidéo: MPEG-4 / M-JPEG / H.264
- Objectif: Fixe 3.6mm / F1.8
- Angle de vue: H: 43° / V:33°
- Sensibilité: 1 Lux - 0 en IR (10m)
- Motorisation: Pan 355° / Tilt 100°
- Audio: 2 voies - In (micro intégré) et Out
- Alimentation: 12V ou PoE (injecteur non inclus)
- Zoom: Ajustable (digital)
- Usage Pro.: Doc. et firmware en Anglais



Réf.	Désignation
ICA230H	Caméra IP filaire motorisée mégapixel + IR

Caméra dôme IP motorisée mégapixel

- Connexion: Ethernet 10/100Mbps
- Résolution: 1.3 MEGA - 1280x1024 (15 img/s)
- Capteur: CMOS
- Format vidéo: MPEG-4 / M-JPEG / H.264
- Objectif: Fixe 4.3mm / F1.8
- Angle de vue: H: 48° / V:37°
- Sensibilité: 1 Lux - 0 en IR (10m)
- Motorisation: Pan 355° / Tilt 100°
- Audio: 2 voies - In (micro intégré) et Out
- Alimentation: 12V ou PoE (injecteur non inclus)
- Boîtier: IP65 (anti vandalisme)
- Usage Pro.: Doc. et firmware en Anglais



Réf.	Désignation
ICA240H	Camera IP dôme motorisée