

Caméra dôme réseau IP couleur ou N&B - mono objectif

Caméra dôme fixe numérique professionnelle couleur ou noir & blanc avec différents objectifs pour l'enregistrement en intérieur et extérieur (sauf modèle Basic) dans des conditions d'éclairage normales.

Série D24

MOD24MI: modèle Basic

- Interfaces: Ethernet 10/100Mbps
- Résolutions: VGA couleur ou noir & blanc (640x480)
- Images par seconde: 30 img/s en VGA
- Objectifs super grand angle (90°)
- Capteur noir & blanc ou couleur selon le modèle
- Sensibilité du capteur:
 - Couleur: de 1 à 0.05 lux selon le temps d'exposition
 - Noir & blanc: de 0.1 à 0.005 lux selon le temps d'exposition
- Alimentation PoE 802.3af (injecteur non inclus) / consommation 3 watts
- Boîtier IP54 pour une utilisation en intérieur

30 img/s
en résolution
Mégapixel



MOD24MIxx et MOD24MSx - mêmes caractéristiques que la MOD24MI plus:

- Résolutions (selon le modèle): 1,3 MEGA noir & blanc (1280x960) ou 3 MEGA couleur (2048x1536)
- Images par seconde: 30 img/s en 1,3 MEGA, 20 img/s en 3 MEGA, 30 img/s en PAL
- Objectifs modifiables du super grand angle (90°) au téléobjectif (15°)
- PTZ virtuel: déplacement virtuel dans l'image avec zoom numérique x8
- Enregistrement:
 - Sur un NAS ou sur PC, sans logiciel d'enregistrement supplémentaire
 - Sur mémoire MicroSD de 4Go (32Go max.) pour un enregistrement sans surcharge réseau
- Téléphonie IP: VoIP, SIP, bidirectionnel, notification d'événements
- Boîtier IP65 pour une utilisation en intérieur/extérieur de -30° à +60°C même sans chauffage

Réf.	Désignation
MOD24MI	Caméra dôme Basic couleur - rés. VGA - objectif super grand angle (90°)
MOD24MIT	Caméra dôme couleur - rés. VGA - objectif super grand angle (90°)
MOD24MITN	Caméra dôme N&B - rés. VGA - objectif super grand angle (90°)
MOD24MS	Caméra dôme couleur - rés. 3 MEGA - objectif non inclus
MOD24MSN	Caméra dôme N&B - rés. 1.3 MEGA - objectif non inclus
Objectifs	
MOOPTL22	Module objectif super grand angle 22mm - H90°/V67°
MOOPTL32	Module objectif grand angle 32mm - H60°/V45°
MOOPTL43	Module objectif grand angle 43mm - H45°/V34°
MOOPTL65	Module télé-objectif 65mm - H31°/V23°
MOOPTL135	Module télé-objectif 135mm - H15°/V11°
Options - voir page 92	
MOD24MOIPT-IC	Kit montage faux-plafond
MOD24M-OPT-AP	Kit de montage pour fixation murale ou plafond
MOD24M-OPT-AP10DEG	Kit de montage pour fixation murale ou plafond inclinaison 10°
MOD24M-V-xxxx	Kit anti-vandalisme en acier inoxydable (mat. poli, gris...) + dôme renforcé
MOD24M-OPT-WH	Kit de montage pour fixation murale (IP65)
MOD24M-OPT-MH	Equerre de montage pour poteau en acier inoxydable

Images obtenues avec les différents objectifs



Caméra dôme réseau IP jour et/ou nuit - double objectif


Caméra dôme numérique d'intérieur double objectif avec deux capteurs d'images couleur ou noir & blanc pouvant être positionnés individuellement offrant une couverture de deux zones différentes simultanées.

Série D12D

- Interface: Ethernet 10/100Mbps
- Résolutions (selon le modèle):
 - VGA couleur ou noir & blanc (640x480)
 - 1,3 MEGA noir & blanc (1280x960)
 - 3 MEGA couleur (2048x1536)
- Libre choix de l'objectif : téléobjectif, grand angle, jour/nuit, fonction panoramique 180°
- Capteur noir & blanc et/ou couleur selon le modèle
- Capteur infrarouge passif (PIR) pour la détection de mouvements dans des environnements sombres
- Enregistrement:
 - Sur un NAS ou sur un PC, sans logiciel d'enregistrement supplémentaire
 - Sur mémoire SD de 16Go (en option) pour un enregistrement sans surcharge réseau
- Microphone et haut-parleur avec toutes les fonctions audio (VoIP et téléphonie SIP avec vidéo)
- Fonctions de commutation directes (2 entrées, 2 sorties), RS232
- Alimentation PoE 802.3af (injecteur non inclus) / consommation 3 watts
- Utilisation intérieure (extérieur avec l'option dôme MOWHD12)
- Boîtier IP54 (IP65 avec l'option dôme MOWHD12)
- Résiste à des températures comprises entre -30° à +60°C même sans chauffage



Illustration d'une surveillance de 2 zones différentes avec une seule caméra équipée de 2 objectifs



Réf.	Désignation
MOD12D	Caméra dôme jour et/ou nuit - rés. VGA - mono ou double objectif (non inclus)
MOD12DSEC	Caméra dôme jour et/ou nuit - rés. MEGA - mono ou double objectif (non inclus)
MOD12DS180	Caméra dôme couleur - rés. 3 MEGA - double objectif super grand angle - 180°
MOD12DSN180	Caméra dôme N&B - rés. 1.3 MEGA - double objectif super grand angle - 180°
MOD12DSV	Caméra dôme couleur jour - rés. 3 MEGA - double objectif CS Vario 24-54mm
Objectifs	
MOD12D22	Objectif couleur super grand angle 22mm - H90°/V67°
MOD12D32	Objectif couleur grand angle 32mm - H60°/V45°
MOD12D43	Objectif couleur grand angle 43mm - H45°/V34°
MOD12D65	Objectif couleur télé-objectif 65mm - H31°/V23°
MOD12D135	Objectif couleur télé-objectif 135mm - H15°/V11°
MOD12N22	Objectif noir & blanc super grand angle 22mm - H90°/V67°
MOD12N32	Objectif noir & blanc grand angle 32mm - H60°/V45°
MOD12N43	Objectif noir & blanc grand angle 43mm - H45°/V34°
MOD12N65	Objectif noir & blanc télé-objectif 65mm - H31°/V23°
MOD12N135	Objectif noir & blanc télé-objectif 135mm - H15°/V11°
Options - voir page 92	
MOD12MV-xxxx	Kit anti-vandalisme en acier inoxydable (mat. poli, gris, blanc, noir) + dôme renforcé
MOWHD12	Kit de montage pour fixation mural (IP65)
MOMH-ESWS	Equerre de montage pour poteau en acier inoxydable



VIDEOSURVEILLANCE