

Caméra réseau IP mini dôme + PoE

- Utilisation: Intérieur (pour plafond)
- Connexion: Ethernet 10/100Mbps
- Résolution: VGA 640x480 - 30img/s (209FD) / MEGA 1280x1024 - 12img/s (209MFD)
- Capteur: CMOS 1/3 ou 1/4 selon modèle
- Format vidéo: M-JPEG ou MPEG-4
- Objectif: Fixe 3 mm / F2.0
- Angle de vue: Horizontal 66° (209FD)
Horizontal 74° (209MFD)
- Sensibilité: 1.5 ou 3 lux selon modèle
- Audio: Non
- Alimentation: PoE 802.3af (classe 1)
Injecteur PoE non inclus



Réf.	Désignation
AX209FD	Caméra mini dôme IP pour plafond - rés. VGA + PoE
AX209MFD	Caméra mini dôme IP pour plafond - rés. 1.3 MEGA + PoE

Caméra réseau IP mégapixel mini dôme pour faux-plafond

- Utilisation: Intérieur (pour plafond - emplacement halogène)
- Connexion: Ethernet 10/100Mbps
- Résolution: 640x480 ou 1280x1024 (30img/s)
- Capteur: CMOS 1/4 ou 1 MEGA
- Format vidéo: M-JPEG, MPEG-4, H.264
- Objectif: Fixe 2.9 mm / F2.0
- Angle de vue: Horizontal 66° ou 80°
- Sensibilité: 1 lux
- Audio: Non
- Alimentation: PoE 802.3af (classe 1)
Injecteur PoE non inclus
- Dimensions: Diamètre 9 cm, hauteur visible 3 cm



Réf.	Désignation
AXM3011	Caméra réseau IP VGA mini dôme pour faux-plafond + PoE
AXM3014	Caméra réseau IP mégapixel mini dôme pour faux-plafond + PoE

Caméra réseau dôme IP varifocale + codec H.264

- Utilisation: Intérieur
- Connexion: Ethernet 10/100Mbps
- Résolution: VGA 640x480 (30img/s)
- Capteur: CMOS 1/4
- Format vidéo: M-JPEG ou H.264
- Objectif: Varifocale de 2.8 à 10 mm / F1.3
- Angle de vue: Horizontal 23° - 72°
- Sensibilité: 1 lux
- Audio: 2 voies - In (micro intégré) et Out
- Alimentation: 5V et PoE 802.3af (classe 2)
Injecteur PoE non inclus
- Boîtier: Anti vandalisme (modèle AXP3301V)



Réf.	Désignation
AXP3301	Caméra dôme IP filaire + codec H.264
AXP3301V	Caméra dôme IP filaire + codec H.264 - anti vandalisme

Caméra IP dôme extérieur IP66 + fonctions jour/nuit

- Utilisation: Intérieur/extérieur
- Connexion: Ethernet 10/100Mbps
- Résolution: VGA 640x480 (30 img/s)
- Capteur: CCD 1/4
- Format vidéo: M-JPEG ou MPEG-4
- Objectif: Varifocale 2.8 à 5.8 mm - F:1.4
- Jour/nuit: Basculement automatique
- Sensibilité: 1 lux (couleur) / 0.2 lux (N&B)
- Audio: Non
- Alimentation: PoE 802.3af
Injecteur PoE non inclus
- Boîtier: IP66 / anti vandalisme



Réf.	Désignation
AX225FD	Caméra dôme IP extérieur - jour/nuit - IP66 + anti vandalisme

Caméra réseau dôme IP varifocale + audio + PoE

- Utilisation: Intérieur/extérieur (selon modèle)
- Connexion: Ethernet 10/100Mbps
- Résolution: 1 MEGA 1280x800 (30img/s)
- Format vidéo: M-JPEG ou H.264
- Objectif: Varifocale de 2.5 à 12 mm / F1.4
- Angle de vue: Horizontal de 20° à 87°
- Sensibilité: A partir de 0.05 Lux
- Jour/nuit: Basculement automatique
- Audio: 2 voies (In/Out)
- Stockage: Emplacement SD Card
- Alimentation: PoE 802.3af (classe 2 ou 3)



Réf.	Désignation
AXP3344	Caméra dôme IP + audio + PoE (2)
AXP3344V	Caméra dôme IP + audio + PoE (2) + anti vandalisme
AXP3344VE	Caméra dôme IP + audio + PoE (3) + anti vandalisme + IP66

Caméra réseau IP mégapixel avec PTZ virtuel

- Utilisation: Intérieur
- Connexion: Ethernet 10/100Mbps
- Résolution: 3 MEGA 2048x1536 (30 img/s)
- Capteur: CMOS 1/2
- Format vidéo: M-JPEG ou MPEG-4
- Objectif: Fixe 2.7 mm - F:1.8
- Sensibilité: 10 ou 20 Lux selon le mode
- Pan/Tilt: 140° / 105° (virtuel)
- Zoom: 3x numérique
- Audio: 2 voies - In (micro intégré) et Out
- Alimentation: PoE 802.3af (injecteur non inclus)
- Boîtier: Anti vandalisme (modèle AX212PTZV)



Réf.	Désignation
AX212PTZ	Caméra réseau IP 3MEGA avec PTZ virtuel
AX212PTZV	Caméra réseau IP 3 MEGA avec PTZ virtuel - anti vandalisme

Caméra réseau IP motorisée + infrarouge

- Utilisation: Intérieur
- Connexion: Ethernet 10/100Mbps
- Résolution: 4 x CIF - 704x576 (30 img/s)
- Capteur: CCD 1/4
- Format vidéo: M-JPEG ou MPEG-4
- Objectif: Varifocale de 3.5 à 91 mm - F:1.6
- Angle de vue: Horizontal de 1.7° à 4.7°
- Jour/nuit: Configurable, projecteur intégré
- Sensibilité: 1 lux (couleur) et 0.1 lux (N&B)
- Pan/Tilt: 340° / 100° (20 présélections)
- Zoom: 26x optique et 12x numérique
- Audio: 2 voies (In/Out)
- Alimentation: 13V



Réf.	Désignation
AX213PTZ	Caméra réseau IP motorisée - jour/nuit + projecteur IR

Caméra réseau IP motorisée + jour/nuit + IP66

- Utilisation: Intérieur/extérieur (selon modèle)
- Résolution: 4 x CIF - 704x576 (30 img/s)
- Capteur: CCD 1/4
- Format vidéo: M-JPEG ou MPEG-4
- Objectif: De 3.8 à 46 mm / F1.6
- Angle de vue: Horizontal 4.4° - 51.6°
- Jour/nuit: Basculement automatique
- Sensibilité: 1 lux (couleur) et 0.3 lux (N&B)
- Pan/Tilt: 360° / 180° (20 présélections)
- Zoom: 12x optique et 4x en numérique
- Audio: 2 voies (sauf AX215PTZE)
- Alimentation: 12V ou 220V (selon modèle)



Réf.	Désignation
AX215PTZ	Caméra réseau IP motorisée intérieur - jour/nuit + audio
AX215PTZE	Caméra réseau IP motorisée extérieur - jour/nuit + caisson

Caméra réseau IP motorisée + fonctions jour/nuit

- Utilisation: Intérieur
- Connexion: Ethernet 10/100Mbps
- Résolution: 4 x CIF - 704x576 (30 img/s)
- Capteur: CCD 1/4
- Format vidéo: M-JPEG ou MPEG-4
- Objectif: De 3.4 à 73.8 mm / F1.4
- Angle de vue: Horizontal 2.8° - 48°
- Jour/nuit: Basculement automatique
- Sensibilité: 0.3 lux (couleur) et 0.005 lux (N&B)
- Pan/Tilt: 360° / 90° (50 présélections)
- Zoom: 18x optique et 12x en numérique
- Audio: Non
- Alimentation: 24V



Réf.	Désignation
AX232D	Caméra réseau IP motorisée - jour/nuit + zoom 18x

Caméra réseau IP motorisée + jour/nuit + H.264

- Utilisation: Extérieur
- Connexion: Ethernet 10/100Mbps
- Résolution: 4 x CIF - 704x576 (30 img/s)
- Capteur: CCD 1/4
- Format vidéo: M-JPEG ou H.264
- Objectif: De 3.4 à 119 mm / F1.4
- Angle de vue: Horizontal 1.73° - 55.8°
- Jour/nuit: Basculement automatique
- Sensibilité: 0.5 lux (couleur) et 0.008 lux (N&B)
- Pan/Tilt: 360° / 220° (100 présélections)
- Zoom: 35x optique et 12x en numérique
- Audio: Non
- Alimentation: PoE propriétaire (injecteur inclus)



Réf.	Désignation
AXQ6032E	Caméra réseau IP motorisée extérieur + jour/nuit + H.264