

## Affichage Dynamique

40 à 70''

Ces écrans sont destinés à l'affichage public dans les salles de réception, les couloirs, les expositions, les foires commerciales, les points de vente... ils fournissent des images d'excellente qualité pour les applications d'affichage dynamique.

- Diagonale: 40 à 70 pouces
- Format: 16:9
- Angle de vision: 178°/178
- Temps de réponse: 8ms
- Entrées vidéo: VGA, HDMI, Composite (Y, Pb, Pr), Composite (CVBS), S-Vidéo
- Sorties vidéo: VGA, HDMI, Composite (Y, Pb, Pr), Composite (CVBS)
- Entrées audio: Composite (G/D), Composite (G/D)
- Sorties haut-parleur: 2 x RCA (gauche/droite)
- Réglage: Menu OSD
- Protection: Contre surchauffe avec ventilateurs
- Télécommande: Incline



Mise en situation

Réf.	Ecran (pouces)	Taille Dalle (mm)	Luminosité (cd/m²)	Contraste	Résolution	Consommation (Watts)	Vesa (mm)
HY-D320ML							
HY-D405ML	40"	885 x 498	450	4000:1	1920 x 1080	200	400 x 200
HY-D425ML	42"	930 x 523	500	800:1	1920 x 1080	220	600 x 200
HY-D465ML	46"	1018 x 573	700	2000:1	1366 x 768	260	600 x 200/400
HY-D525ML	52"	1152 x 648	600	1700:1	1920 x 1080	320	600 x 200/400
HY-D705MG	70"	1549 x 872	600	2000:1	1920 x 1080	800	600 x 200/400

## Affichage Dynamique avec fonction Tactile

Tactile 40 à 70''

Combinaison d'un écran à affichage classique avec une fonction de contrôle tactile. Cette interface permet de disposer d'écrans interactifs pour la circulation d'information ou de contrôle de système. Idéal pour les salons ou présentations

- Ecran: Technologie tactile ultra sensible
- Vitre sécurité: Trempé de 5mm d'épaisseur
- Diagonale: 40 à 70 pouces
- Format: 16:9
- Angle de vision: 178°/178°
- Temps de réponse: 11ms
- Entrées vidéo: VGA, HDMI, Composite (Y, Pb, Pr), Composite (CVBS), S-Vidéo
- Sorties vidéo: VGA, HDMI, Composite (Y, Pb, Pr), Composite (CVBS)
- Entrées audio: Composite (G/D), Composite (G/D)
- Sorties haut-parleur: 2 x RCA (gauche/droite)
- Protection: Contre surchauffe avec ventilateurs
- Télécommande: Incline



Mise en situation

Réf.	Ecran (pouces)	Résolution	Résolution Tactile	Luminosité (cd/m²)	Contraste	Consommation (Watts)	Vesa (mm)
HY-D405MLI	40"	1920 x 1080	10624 x 6016	450	4000:1	200	400 x 200
HY-D465MLI	46"	1920 x 1080	11456 x 6400	450	4000:1	260	600 x 200
HY-D525MLI	52"	1920 x 1080	12928 x 7296	600	1700:1	320	600 x 200
HY-D705MLI	70"	1920 x 1080	16384 X 9856	600	1500:1	800	600/1200 x 600

## Affichage Dynamique en Totem intérieur

Totem Indoor 46/52''

Ces écrans Totems sont destinés à l'affichage public dans les salles de réception, les couloirs, les expositions, les foires commerciales, les points d'information, les points de vente... ils fournissent des images d'excellente qualité pour les applications d'affichage dynamique (digital signage). Le tout dans un caisson métal design.

- Diagonale: 46 et 52 pouces
- Format: 16:9
- Angle de vision: 178°/178°
- Temps de réponse: 8ms
- Entrées vidéo: VGA, HDMI, Composite (Y, Pb, Pr), Composite (CVBS)
- Sorties vidéo: VGA, HDMI, Composite (Y, Pb, Pr), Composite (CVBS)
- Entrées audio: Composite (G/D), Composite (G/D)
- Sorties haut-parleur: 2 x RCA (gauche/droite)
- Réglage: menu OSD
- Protection: Contre surchauffe avec ventilateurs
- Télécommande: Incline



Mise en situation



HY-D525SL

HY-D467SLI

Réf.	Ecran (pouces)	Tactile	Résolution	Résolution Tactile	Luminosité (cd/m²)	Contraste	Consommation (Watts)
HY-D467SL	46"	Non	1920 x 1080	-	700	4000:1	260
HY-D467SLI	46"	Oui	1920 x 1080	11456 x 6400	700	4000:1	260
HY-D525SL	52"	Non	1920 x 1080	-	600	1700:1	320
HY-D525SLI	52"	Oui	1920 x 1080	12928 x 7296	600	1700:1	320