

**Format réduit pour serveurs**

Spécifiquement étudiée pour les intégrations de serveurs dans les environnements à faible hauteur utile, cette gamme de baies, sobre et robuste, répondra parfaitement à vos attentes.

**Charge max: 150 Kg**  
**Largeur: 600**  
**Profondeur: 800**  
**Hauteur: 9 à 24U**



530996

| Référence        | 530996            | 531486            | 531886            | 532486            |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hauteur utile    | 9U                | 14U               | 18U               | 24U               |
| Largeur externe  | 600               | 600               | 600               | 600               |
| Profondeur ext.  | 900mm             | 800mm             | 800mm             | 800mm             |
| Hauteur externe  | 599mm             | 816mm             | 994mm             | 1261mm            |
| Largeur utile    | 19" (455mm)       | 19" (455mm)       | 19" (455mm)       | 19" (455mm)       |
| Profondeur utile | 808mm             | 719mm             | 719mm             | 719mm             |
| Charge utile     | 150kg             | 150kg             | 150kg             | 150kg             |
| Montant avant    | 2 avec feuillures | 2 avec feuillures | 2 avec feuillures | 2 avec feuillures |
| Montant arrière  | 2 avec feuillures | 2 avec feuillures | 2 avec feuillures | 2 avec feuillures |
| Porte avant      | Oculus            | Oculus            | Oculus            | Oculus            |
| Panneau arrière  | Hauteur totale    | Hauteur totale    | Hauteur totale    | Hauteur totale    |



531486



**Plateau 1U pour baie 19"**


Plateau noir, hauteur 1U, largeur 19" profondeur 250mm. Charge max. 10Kg



| Réf.  | Désignation                     |
|-------|---------------------------------|
| 5018N | Plateau 1U/19" - 250 mm - noire |

**Plateau charge lourde 2U / 19"**

Plateau charge lourde noir, hauteur 2U, largeur 19" profondeur 400mm. Charge max. 17Kg



| Réf.   | Désignation                     |
|--------|---------------------------------|
| 5018LN | Plateau 2U/19" - 400 mm - noire |

**Plateau 2U pour baie 19"**

Plateau noir, hauteur 2U, largeur 19" profondeur 250mm. Charge max. 10Kg.



| Réf.    | Désignation                     |
|---------|---------------------------------|
| 5018-2N | Plateau 2U/19" - 250 mm - noire |

**Passerelle balais 1U pour baie 19"**



| Réf.  | Désignation                      |
|-------|----------------------------------|
| 5013N | Passerelle balais 1U / 19" noire |

**Platine guide câbles 1U / 19"**

Ce panneau guide câbles permet l'organisation et la distribution des câbles réseaux dans votre baie de brassage.



| Réf.  | Désignation                        |
|-------|------------------------------------|
| 5008N | Platine guide fil 1U pour baie 19" |

**Plaque obturation pour baie 19"**



| Réf.  | Désignation                      |
|-------|----------------------------------|
| 5014N | Plaque obturation 19" / 1U noire |
| 5015N | Plaque obturation 19" / 2U noire |
| 5016N | Plaque obturation 19" / 3U noire |
| 5017N | Plaque obturation 19" / 4U noire |

**Multiprises pour baie 19"**

Multiprises rackables 1U / 19" équipée de :

- 8 sorties 220V et d'un interrupteur (5012-8)
- 9 sorties 220V (5012-9)
- 8 sorties 220V avec branchement IEC



| Réf.      | Désignation                       |
|-----------|-----------------------------------|
| 5012-8    | Multiprise 19" 8 sorties + inter. |
| 5012-8IEC | Multiprise IEC 8 sorties          |
| 5012-9    | Multiprise 19" 9 sorties          |

**Glissières à accrochage rapide**

Glissières fixes à accrochage rapide s'adaptent sur les baies EONIS exclusivement. Les glissières à accrochage rapide permettent de poser un boîtier directement sans le fixer.

- Version 600 et 800mm
- Charge admissible 75Kg.



| Réf.   | Désignation                  |
|--------|------------------------------|
| 513486 | Glissières acc. rapide 600mm |
| 513488 | Glissières acc. rapide 800mm |

**Plateau fixe 4 points 1U / 19"**

Plateau fixe 4 points, hauteur 1U, largeur 19" profondeur 600 ou 800mm.



| Réf.   | Désignation                 |
|--------|-----------------------------|
| 503460 | Plateau fixe 4 points 600mm |
| 503461 | Plateau fixe 4 points 800mm |

**Kit roulette pour baies charge lourde**



| Réf.   | Désignation              |
|--------|--------------------------|
| 503410 | Kit roulette largeur 600 |

**Kit visserie pour baie 19"**

Kit visserie 25 pièces pour rack 19".  
 Comprend: vis + écrou cage + rondelle PVC



| Réf. | Désignation                      |
|------|----------------------------------|
| 5019 | Kit visserie 25 pièces pour rack |

**Anneaux guides câbles**

Spécialement conçus pour le passage de câbles derrière les enjoliveurs, ces guides câbles vous permettent d'organiser et de faire évoluer simplement le câblage interne de la baie.



| Réf. | Désignation                  |
|------|------------------------------|
| 5020 | Anneaux d'accrochage 80x40mm |
| 5021 | Anneaux d'accrochage 80x80mm |