

## Format réduit pour serveurs

Spécifiquement étudiée pour les intégrations de serveurs dans les environnements à faible hauteur utile, cette gamme de baies, sobre et robuste, répondra parfaitement à vos attentes.

**Charge max: 150 Kg**  
**Largeur: 600**  
**Profondeur: 800**  
**Hauteur: 9 à 24U**



530996



531486

Référence	530996	531486	531886	532486
Hauteur utile	9U	14U	18U	24U
Largeur externe	600	600	600	600
Profondeur ext.	900mm	800mm	800mm	800mm
Hauteur externe	599mm	816mm	994mm	1261mm
Largeur utile	19" (455mm)	19" (455mm)	19" (455mm)	19" (455mm)
Profondeur utile	808mm	719mm	719mm	719mm
Charge utile	150kg	150kg	150kg	150kg
Montant avant	2 avec feuillures	2 avec feuillures	2 avec feuillures	2 avec feuillures
Montant arrière	2 avec feuillures	2 avec feuillures	2 avec feuillures	2 avec feuillures
Porte avant	Occulus	Occulus	Occulus	Occulus
Panneau arrière	Hauteur totale	Hauteur totale	Hauteur totale	Hauteur totale

### Plateau 1U pour baie 19"

Plateau noir, hauteur 1U, largeur 19" profondeur 250mm. Charge max. 10Kg



Réf.	Désignation
5018N	Plateau 1U/19" - 250 mm - noire

### Plateau charge lourde 2U / 19"

Plateau charge lourde noir, hauteur 2U, largeur 19" profondeur 400mm. Charge max. 17Kg



Réf.	Désignation
5018LN	Plateau 2U/19" - 400 mm - noire

### Plateau 2U pour baie 19"

Plateau noir, hauteur 2U, largeur 19" profondeur 250mm. Charge max. 10Kg.



Réf.	Désignation
5018-2N	Plateau 2U/19" - 250 mm - noire

### Passerelle balais 1U pour baie 19"



Réf.	Désignation
5013N	Passerelle balais 1U / 19" noire

### Platine guide câbles 1U / 19"

Ce panneau guide câbles permet l'organisation et la distribution des câbles réseaux dans votre baie de brassage.



Réf.	Désignation
5008N	Platine guide fil 1U pour baie 19"

### Plaque obturation pour baie 19"



Réf.	Désignation
5014N	Plaque obturation 19" / 1U noire
5015N	Plaque obturation 19" / 2U noire
5016N	Plaque obturation 19" / 3U noire
5017N	Plaque obturation 19" / 4U noire

### Multiprises pour baie 19"

Multiprises rackables 1U / 19" équipée de :

- 8 sorties 220V et d'un interrupteur (5012-8)
- 9 sorties 220V (5012-9)
- 8 sorties 220V avec branchement IEC



Réf.	Désignation
5012-8	Multiprise rackable 8 sorties 19"
5012-8IEC	Multiprise rackable 8 sorties IEC
5012-9	Multiprise rackable 9 sorties 19"

### Glissières à accrochage rapide

Glissières fixes à accrochage rapide s'adaptant sur les baies EONIS exclusivement. Les glissières à accrochage rapide permettent de poser un boîtier directement sans le fixer.

- Version 600 et 800mm
- Charge admissible 75Kg.



Réf.	Désignation
513486	Glissières acc. rapide 600mm
513488	Glissières acc. rapide 800mm

### Plateau fixe 4 points 1U / 19"

Plateau fixe 4 points, hauteur 1U, largeur 19" profondeur 600 ou 800mm.



Réf.	Désignation
503460	Plateau fixe 4 points 600mm
503461	Plateau fixe 4 points 800mm

### Kit roulette pour baies charge lourde



Réf.	Désignation
503410	Kit roulette largeur 600

### Kit visserie pour baie 19"

Kit visserie 25 pièces pour rack 19".  
 Comprend: vis + écrou cage + rondelle PVC



Réf.	Désignation
5019	Kit visserie 25 pièces pour rack

### Anneaux guides câbles

Spécialement conçus pour le passage de câbles derrière les enjoliveurs, ces guides câbles vous permettent d'organiser et de faire évoluer simplement le câblage interne de la baie.



Réf.	Désignation
5020	Anneaux d'accrochage 80x40mm
5021	Anneaux d'accrochage 80x80mm