

Gamme Elite Pro

Une gamme d'onduleurs tour spécialement conçue pour l'environnement professionnel. Très performant, l'ELITE PRO constitue la solution idéale pour les serveurs, les infrastructures en réseau, les stations de travail et plus largement pour l'ensemble des applications critiques requérant un haut niveau de protection.

- Puissance : 800 à 2200Va
- Tension : 230 Vca
- Régulateur de tension
- Port Série et port USB
- Protection parafoudre sur ligne ADSL/Tél/Fax/Modem
- Batteries remplaçables à chaud
- Re-démarrage automatique
- Logiciel de supervision inclus

Réf.	Désignation
ELIPRO800E	Onduleur Elite Pro - 800Va / 550W
ELIPRO1100E	Onduleur Elite Pro - 1100Va / 700W
ELIPRO1500E	Onduleur Elite Pro - 1500Va / 1000W
ELIPRO2200E	Onduleur Elite Pro - 2200Va / 1500W



Sortie Sinusoïdale



Gamme Pro convertible Rack/Tour - de 1 à 3KVA

Une gamme d'onduleurs convertibles Tour/Rack conçue pour une intégration souple et aisée.

- Disponible au format tour et rack 19" (2U)
- Un afficheur LCD pour avoir toutes les données de l'onduleur
- Double interface de communication avec logiciel Net Power
- Re-démarrage automatique et batteries remplaçables à chaud
- Garantie: 2 ans

Réf.	Désignation
ELIPRO1000RT	Onduleur Elite Pro RT2U 19" - 1000Va / 700W
ELIPRO1500RT	Onduleur Elite Pro RT2U 19" - 1500Va / 1000W
ELIPRO2200RT	Onduleur Elite Pro RT2U 19" - 2200Va / 1600W
ELIPRO3000RT	Onduleur Elite Pro RT2U 19" - 3000Va / 2250W
ELIPRO1000RTXL	Onduleur Elite Pro RT2U XL 19" - 1000Va / 750W
ELIPRO1500RTXL	Onduleur Elite Pro RT2U XL 19" - 1500Va / 1125W
ELIPRO2200RTXL	Onduleur Elite Pro RT2U XL 19" - 2200Va / 1650W
ELIPRO3000RTXL	Onduleur Elite Pro RT2U XL 19" - 3000Va / 2400W

1-3KVA
Convertible
Avec soft

HOT SWAPPABLE
BATTERY PACK



Gamme US1000xT - de 1 à 10KVA

Onduleur de technologie On Line double conversion Mono/Mono.

- Une protection intégrale (temps de transfert 0ms)
- Afficheur LCD grand format ou pivotant selon le modèle
- Equipé en standard d'un By-Pass automatique et d'un PFC
- Facteur de puissance en sortie: 0,9
- Evolutif en autonomie jusqu'à plusieurs heures
- Série US1000xT-RM convertible format tour et rack 19" (2U)
- Garantie: 2 ans

Réf.	Désignation
US10001T	Onduleur 1KVA Mono / Mono + LCD - sorties IEC
US10002T	Onduleur 2KVA Mono / Mono + LCD - sorties IEC + bornier sortie
US10003T	Onduleur 3KVA Mono / Mono + LCD - sorties IEC + bornier sortie
US10006T	Onduleur 6KVA Mono / Mono + LCD - borniers entrée/sortie
US10008T	Onduleur 8KVA Mono / Mono + LCD - borniers entrée/sortie
US100010T	Onduleur 10KVA Mono / Mono + LCD - borniers entrée/sortie
US10001T-RM	Onduleur 1KVA Rackable 2U avec LCD - sorties IEC
US10002T-RM	Onduleur 2KVA Rackable 2U avec LCD - sorties IEC
US10003T-RM	Onduleur 3KVA Rackable 2U avec LCD - sorties IEC



Gamme US1000xT-RM



Gamme US20000 - de 10 à 20KVA

Onduleur de technologie On Line double conversion Tri/Mono idéal pour protéger :

- Réseaux d'entreprises, Mainframes, station PAO, équipements électriques sensibles, télécommunications et médicaux

- Une protection intégrale (temps de transfert 0ms)
- Mise en parallèle (jusqu'à 8 modules de puissances identiques) et redondance N+1
- Facilité de raccordement
- Un By-Pass automatique, statique, sans coupures ainsi qu'un By-Pass de maintenance
- Evolutif en autonomie jusqu'à plusieurs heures
- Un afficheur LCD grand format
- Etude de votre projet gratuite
- Garantie: 2 ans

Réf.	Désignation
US20-10	Onduleur on line double conversion Tri/Mono 10KVA
US20-15	Onduleur on line double conversion Tri/Mono 15KVA
US20-20	Onduleur on line double conversion Tri/Mono 20KVA

10-20KVA
On line
Double conversion

