

VGA Splitter: Mono source vers Multi affichage

Boîtier vidéo dispatcher permettant d'afficher simultanément sur plusieurs moniteurs les mêmes informations. Ce type de boîtier permet en outre d'amplifier le signal vidéo et de déporter un écran à plusieurs dizaines de mètres. Possibilité de chaîner plusieurs boîtiers VGA multiplier.

Boîtier livré avec alimentation mais sans câble de liaison vers le PC et les périphériques.

- Connexion: Entrée DB15hd mâle / Sortie femelle
- Signal vidéo: VGA, SVGA, XGA, Multisync
- Résolution maxi.: 1920x1440/75Hz / compatible écran 16:9
- Nombre de voies: 2 / 4 / 8
- Bande passante: 250Mhz (5080-X)
350Mhz (5081-X)


Réf.	Désignation
5080-2	VGA Multiplier 2 voies - 250Mhz - VS92A
5080-4	VGA Multiplier 4 voies - 250Mhz - VS94A
5080-8	VGA Multiplier 8 voies - 250Mhz - VS98A
5081-2	VGA Multiplier 2 voies - 350Mhz - VS-132
5081-4	VGA Multiplier 4 voies - 350Mhz - VS-134
5081-8	VGA Multiplier 8 voies - 350Mhz - VS-138



5080-2



5081-2



VGA Splitter: Multi source vers Mono affichage

Sélecteur vidéo permettant de sélectionner la source vidéo parmi 8 ou 16 entrées de type VGA vers une sortie. La commutation de l'entrée se fait par pression sur un bouton du boîtier ou à l'aide de la télécommande infra rouge.

Boîtier livré avec alimentation mais sans câble de liaison vers le PC et les périphériques.

- Connexion: Entrées DB15hd mâles / Sortie femelle
- Signal vidéo: VGA, SVGA, XGA, Multisync
- Résolution: 1920x1440 / 60Hz (VS1601/VS0xxx)
2048x4536 / 60Hz (VS881)
Compatible écran 16:9


Réf.	Désignation
VS881	Sélecteur vidéo 8 entrées vers 1 sortie
VS1601	Sélecteur vidéo 16 entrées vers 1 sortie + Audio
VS0202	Sélecteur vidéo 2 entrées vers 2 sorties + Audio
VS0204	Sélecteur vidéo 2 entrées vers 4 sorties + Audio
VS0404	Sélecteur vidéo 4 entrées vers 4 sorties + Audio



VS881



VS0202



HDMI Splitter: Mono source vers Multi affichage

Le HDMI Splitter est la solution parfaite pour tous ceux qui ont besoin d'envoyer une source numérique haute définition sur deux ou quatre écrans en même temps. Elle supporte tous les équipements HDMI, tels que les lecteurs de DVD, set-top boxes ou consoles de jeux.

Boîtier livré avec alimentation mais sans câble de liaison vers les périphériques.

- Connexion: HDMI mâle
- Norme: 1.3b
- Résolution: 480p, 720p, 1080i et 1080p (1920x1080)
- Signal vidéo: VGA, SVGA, XGA, Multisync
- Transmission: Jusqu'à 20m
- Cascadable sur 3 niveaux - jusqu'à 64 sorties HDMI (5082-2)
- Supporte Dolby True HD and DTS HD Master Audio
- Fourni avec un câble HDMI de 1.80m


Réf.	Désignation
5082-2	HDMI Splitter - HDMI 1.3b - 1 entrée vers 2 sorties
5082-4	HDMI Splitter - HDMI 1.3b - 1 entrée vers 4 sorties



5082-2



5082-4



HDMI 1.3b

HDMI Switcher: Multi source vers Mono affichage

Le HDMI Switcher permet de partager rapidement et facilement jusqu'à quatre sources HDMI (lecteur DVD, récepteurs satellites, caméscope Digital...) vers un moniteur HDMI. La commutation de l'entrée se fait par pression sur un bouton du boîtier ou à l'aide de la télécommande infra rouge.

Boîtier livré avec alimentation mais sans câble de liaison vers les périphériques.

- Connexion: HDMI mâle
- Norme: 1.2a (VS481)
1.3b (HD141 et VS481A)
- Résolution: 480p, 720p, 1080i et 1080p (1920x1080)
- Signal vidéo: VGA, SVGA, XGA, Multisync
- Supporte Dolby True HD and DTS HD Master Audio
- Fourni avec un câble HDMI de 1.80m


Réf.	Désignation
HD141	HDMI Splitter - HDMI 1.3b - 4 entrées vers 1 sortie - lcy Box
VS481A	HDMI Splitter - HDMI 1.3b - 4 entrées vers 1 sortie - Aten



VS481



HD141



HDMI 1.3b

AFFICHAGE DYNAMIQUE